60 Anos Setronix desde 1966

OUTUBRO 2026
CAMPANHA SST



UTILIZAÇÃO DE EXTINTORES

Dê o alerta. Só intervenha com formação e uma saída livre.

1. Perigos e riscos

Perigos: chamas, calor, fumo e gases.

Riscos: queimaduras, intoxicação e perda da via de fuga.

Só num **princípio de incêndio**, sem se expor ao fumo.

2. Antes de intervir

- Dê o alerta; em emergência, ligue **112**.
- Confirme formação, agente adequado e saída livre.
- Leia o rótulo. Verifique selo, danos e manómetro, **se existir**.

3. Pare e afaste-se

- O fogo alastra ou não cede de imediato.
- Há fumo, calor intenso ou a saída fica ameaçada.
- Desconhece o combustível ou há riscos especiais.

4. Como atuar - exemplo com extintor de pó ABC



Puxe a cavilha



Aponte à base das chamas



Prima a manete



Varra a base lateralmente

Mantenha a saída atrás de si e a distância indicada no rótulo. A técnica varia com o agente e o combustível; siga as instruções do fabricante.

5. Classes de fogo: confirme sempre a marcação do extintor

Classe	O que arde	Agentes usuais / condição
A	Madeira, papel, tecidos	Água, espuma ou pó ABC.
B	Líquidos / sólidos liquidificáveis	Espuma, pó ABC/BC ou CO_2.
C	Gases: butano, propano	Pó ABC/BC. Sem corte seguro do gás, afaste-se.
D	Metais combustíveis	Pó específico para o metal. Exige preparação especializada.
F	Óleos e gorduras de cozinha	Químico húmido / agente com marcação F. Nunca água em jato.

Equipamentos sob tensão não são uma classe de fogo. O CO_2 é uma opção habitual: confirme o rótulo. Não use água/espuma sem indicação expressa de adequação elétrica e sem cumprir as condições do fabricante.

6. AÇÃO DO MÊS Localize o extintor da sua área, leia o rótulo e confirme o acesso livre. Comunique anomalias e qualquer utilização, mesmo parcial, para reposição.

ALERTA • 112 • EVACUAÇÃO SEGURA

SCIE: DL 220/2008 + Portaria 1532/2008, redações atuais D.R. / RT-SCIE Técnica: Kidde Agentes: Jactone